



SCHEDA TECNICA – Technical data sheet	N. D 1026 11-18	
GLASSTEX® ADESIVA - Art. GT 65-45A - GT 65-90A		
RETE IN FIBRA DI VETRO AUTOADESIVA		
Rete in fibra di vetro autoadesiva per il rinforzo dei giunti delle lastre in cartongesso e LASTRA+		

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	VALORE NOMINALE	TOLLERANZE	NORMATIVA
PESO TESSUTO APPRETTATO	65 g/m ²	+/- 5 %	UNI 9311/4
DOPO 28 gg. IN IMMERSIONE IN IDROSSIDO DI SODIO – RESISTENZA AL CARICO DI ROTTURA	≥70 %	+/- 5 %	-
CONTENUTO DI RESINA	30 %	+/- 5 %	-
DIMENSIONE MAGLIE	2,85 x 2,85 mm	+/- 5 %	UNI 9311/2
COLORE	BIANCO	-	-
NUMERO FILI IN ORDITO	100	-	UNI 9311/1
NUMERO FILI IN TRAMA	33 x 2	-	UNI 9311/1
RESISTENZA ALLA TRAZIONE - Trama	➤ 800 N/5cm	+/- 5%	UNI 9311/5
RESISTENZA ALLA TRAZIONE – Ordito	➤ 500 N/5cm	+/- 5%	UNI 9311/5

COD. ARTICOLO	Alt. ROTOLO	Lung. ROTOLO	Pz. per SCATOLA	Pz. per BANCALE
GT65 – 45A	4,8 cm	45 mt	50	1750
GT65 – 90A	4,8 cm	90 mt	40	1200

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto è responsabilità dell' acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Fare sempre riferimento all' ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.

