



SCHEDA TECNICA – Technical data sheet	N. D 1027 11-18	
GLASSTEX® GLASS MAT - Art. GM225P - Art. GM300P		
AGUGLIATO IN FIBRA DI VETRO E		
Prodotto costituito da filamenti di vetro tagliati, distribuiti a caso, non tessuti coesionati da un appretto a polvere o liquido, per rinforzo di guaine liquide		

CARATTERISTICHE

TIPO DI LEGANTE	POLVERE/LIQUIDO
PERDITA PER CALCINAZIONE GM225P	3-8 %
PERDITA PER CALCINAZIONE GM300P	2-8 %
CONTENUTO DI APPRETTO	≤ 0,2 %

CODICE ARTICOLO	PESO	ALTEZZA ROTOLO	Kg per ROTOLO	N° ROTOLI per SCATOLA	N° SCATOLE per BANCALE
GM225P	225 g/m ²	125 cm	10	4	12
GM300P	300 g/m ²	125 cm	40	1	10

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto è responsabilità dell' acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Fare sempre riferimento all' ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.

