

SCHEDA TECNICA – Technical data sheet	N. B 1019 11-18	
POLISTOP		
MASSA FONOIPIEDENTE ELASTICA AD ALTISSIMA DENSITA' IN EPDM		
Prodotto indicato per l' isolamento acustico aereo di partizioni verticali, orizzontali ed impianti.		

CARATTERISTICHE	VALORE e TOLLERANZE	
PESO SPECIFICO POLISTOP	2.000 Kg/m ³	+/- 5 %
CARICO A ROTTURA	1,0 N/mm ²	
DUREZZA	80±10 ShA	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20°C - +80°C	
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	40 %	
PRESENZA DI PIOMBO	NULLA (0%)	
COMPORTAMENTO AL FUOCO	B-s3, d0	
COLORE	NERO	
TOLLERANZA SULLO SPESSORE	+/- 5 %	
SUPERFICIE A VISTA	LISCIA	
FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE	μ= Circa 7000	
PESO 2mm	4 Kg/m ²	
PESO 3mm	6 Kg/m ²	



CODICE ARTICOLO	SP.	TIPOLOGIA	Lung. ROTOLO	Larg. ROTOLO	POTERE FONOIOLANTE R_w	ATTEN. LIVELLO CALPESTIO ΔL_w
349943	2 mm	NUDO	3,00 mt	1,00 mt	26 dB	18 dB
349944	3 mm	NUDO	3,00 mt	1,00 mt	28 dB	23 dB
349945	2 mm	ADESIVO 1 LATO	3,00 mt	1,00 mt	26 dB	18 dB
349946	3 mm	ADESIVO 1 LATO	3,00 mt	1,00 mt	28 dB	23 dB
349947	2 mm	ADESIVO 2 LATI	3,00 mt	1,00 mt	26 dB	18 dB
349948	3 mm	ADESIVO 2 LATI	3,00 mt	1,00 mt	28 dB	23 dB

Voce di capitolato

Massa fono impedente elastica ad altissima densità ottenuta con mescole di polimeri poleolefinici e cariche minerali.

Il prodotto può avere spessori di 2 mm o 3 mm e può essere nudo su entrambi i lati, averne uno adesivizzato o entrambi adesivizzati.

Le varie tipologie di POLISTOP sono in rotoli da 1,00 mt x 3,00 mt.

Il POLISTOP è particolarmente indicato per l'isolamento di solai poveri di massa, pareti e contropareti in cartongesso, controsoffitti in cartongesso, tubazioni, colonne di scarico, cassonetti, pilastri e cassette elettriche.

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.

