


 **Polirex**[®] polietilene espanso
 **Fioccotex**[®] geotessuto
 **Glasstex**[®] rete in fibra di vetro

 **Fibromix**[®] fibre di polipropilene
 **Sistema Armatex**[®]
 rinforzo strutturale/antiribaltamento
 antisfondellamento/antisismico



SCHEDA TECNICA – Technical data sheet	N. B 1023 11-18	
ISOSONIK		
POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE, PRODOTTO SENZA CFC E HCFC		
Prodotto idoneo per tubi di scarico		

CARATTERISTICHE	VALORE e TOLLERANZE	
PESO SPECIFICO	30 Kg/m ³	+/- 5 %
COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITA' TERMICA A 40° C	0,039 W/mK	-
SPESSORE	6 mm	

CODICE ARTICOLO	DIAMETRO TUBO	Lung. ROTOLO
ISK40	40 mm	150 mt
ISK50	50 mm	135 mt
ISK63	63 mm	105 mt
ISK75	75 mm	90 mt
ISK80	80 mm	90 mt
ISK90	90 mm	75 mt
ISK100	100 mm	75 mt
ISK110	110 mm	75 mt
ISK125	125 mm	60 mt



ISOLAMENTO ACUSTICO	VALORE
SORGENTE SONORA DELLO SCARICO	70 dB
ATTENUAZIONE DI ISOSONIK	10 dB
ATTENUAZIONE DELLA MURATURA (110 Kg/m ²)	32 dB
LIVELLO DI RUMORE RILEVATO NELL' AMBIENTE ADIACENTE	28 dB
MIGLIORAMENTO RISPETTO AL LIMITE DI LEGGE DI 35 dB	7 dB

Voce di capitolato

Al fine di rispettare il limite di rumorosità indicato nel D.P.C.M. del 5/12/97 in 35 dB (A) lo scarico sarà rivestito di una guaina antivibrazione in polietilene espanso a cellule chiuse tipo ISOSONIK dello spessore di mm 6. Il sistema delle tubazioni di scarico oltre che isolato sarà contenuto in cavedi in muratura di 110 kg/m²

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto è responsabilità dell' acquirente verificare l' idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Fare sempre riferimento all' ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.

