


 **Polirex**[®] polietilene espanso
 **Fioccotex**[®] geotessuto
 **Glasstex**[®] rete in fibra di vetro

 **Fibromix**[®] fibre di polipropilene
 **Sistema Armatex**[®]
 rinforzo strutturale/antiribaltamento
 antisfondellamento/antisismico



SCHEDA TECNICA – Technical data sheet	N. B 1024 11-18	
POLIREX SA		
POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE RETICOLATO CHIMICAMENTE ADESIVIZZATO		
Nastro adesivo per sigillare qualunque isolante		

CARATTERISTICHE	VALORE e TOLLERANZE	
PESO SPECIFICO	30 Kg/m ³	+/- 5 %
COEFFICIENTE DI CONDUCEBILITA' TERMICA A 40° C	0,038 W/mK	-
SPESSORE	3 mm	

CODICE ARTICOLO	H. ROTOLO	L. ROTOLO
349903	10 cm	50 mt

Voce di capitolato

Striscia in polietilene espanso reticolato chimicamente, utile a sigillare qualunque tipologia di isolante acustico. Il mancato utilizzo di POLIREX SA potrebbe comportare perdita di dB attraverso i vari ponti acustici.

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto è responsabilità dell' acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Fare sempre riferimento all' ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.

