



SCHEDA TECNICA – Technical data sheet N. B 1027 11-18	
POLIELEMENT BASE CROSS/LISCIO	
PANNELLO ISOLANTE FONOASSORBENTE IN SCHIUMA MELAMMINICA ESPANSA	
Prodotto indicato per l' isolamento fonoassorbente di studi di registrazione, palestre, sale conferenze, controsoffitti	

CARATTERISTICHE	VALORE
COLORE	GRIGIO CHIARO
COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITA' TERMICA	0,035 W/mK
ASSORBIMENTO ACUSTICO (2000 Hz)	90%
REAZIONE AL FUOCO FIBRA DI POLIESTERE	CLASSE 1

CODICE ARTICOLO	SPESSORE	ALTEZZA	DIMENSIONI PANNELLO	Mq. PANNELLO
349954	50 mm	30 mm + 20 mm	0,60 x 0,60 mt	0,36 m ²
349954A	50 mm	50 mm	0,60 x 0,60 mt	0,36 m ²

Voce di capitolato

Elementi a bordi smussati per controsoffitti e pareti, in resina melamminica di colore grigio. CLASSE 1 di reazione al fuoco. Gli elementi possono essere incollati oppure posati in appoggio su struttura a T a vista da 24 mm. Applicazioni: consente di realizzare controsoffitti ispezionabili e con elevato grado di assorbimento acustico. Per esempio: open space, call center, teatri, cinema, ristoranti, palestre, scuole.

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto è responsabilità dell' acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Fare sempre riferimento all' ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.

