


 **Polirex**[®] polietilene espanso
 **Fioccotex**[®] geotessuto
 **Glasstex**[®] rete in fibra di vetro

 **Fibromix**[®] fibre di polipropilene
 **Sistema Armatex**[®]
 rinforzo strutturale/antiribaltamento
 antisfondellamento/antisismico



SCHEDA TECNICA – Technical data sheet	N. B 1040 11-18	
POLISTRISCE		
GUARNIZIONE IN POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE RETICOLATO CHIMICAMENTE E ADESIVIZZATO		
Prodotto indicato per il disaccoppiamento del battiscopa dal pavimento		

CARATTERISTICHE	VALORE e TOLLERANZE	
PESO SPECIFICO	58 Kg/m ³	+/- 5 %
SPESSORE	2 mm	+/- 5 %
ADESIVO	SINTETICO	
COEFFICIENTE DI CONDUCEBILITA' TERMICA	0,036 W/mK	
RESISTENZA TERMICA	0,055 m ² K/W	
MIGLIORAMENTO ACUSTICO	4-8 dB	
RESISTENZA CALDO/FREDDO	+75° C / -10°C	



CODICE ARTICOLO	SPESSORE	Lung. ROTOLO	Alt. ROTOLO	Mq. ROTOLO
349965 A bianco	2 mm	10 mt	1 cm	0,10 m ²
349965 B grigio	2 mm	10 mt	1 cm	0,10 m ²

Voce di capitolato

POLISTRISCE consente di eliminare i ponti acustici che si formano con il contatto pavimento-battiscopa. L' elevato grado di elasticità non consente ai rumori di venire trasmessi alla parete tramite il contatto sopra riportato.

Per il corretto isolamento acustico posare il tappetino anticalpestio con la fascia perimetrale, gettare il massetto porta-pavimento, posare il pavimento e solo dopo tagliare la parte in eccesso della fascia perimetrale.

A lavorazione terminata stendere il POLISTRISCE adesivizzato sul perimetro della pavimentazione e successivamente fissare sopra il battiscopa meccanicamente o con collanti.

Grazie alla struttura a celle chiuse non permette la formazione di muffe e di umidità.

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto è responsabilità dell' acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Fare sempre riferimento all' ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.

